

Светодиодная лампа IL-DL-T8S для офисного светильника



IL-DL-T8S новое семейство светодиодных лам на основе SMD светодиодов, данная лампа специально разрабатывалась для прямой замены люминисцентных ламп в действующих светильниках с цоколем T8. Лампа IL-DL-T8S обеспечивает увеличенный световой поток благодаря высокому качеству и улучшенным характеристикам нового поколения SMD светодиодов. По этому, IL-DL-T8S оптимально подходит для решения сложных задач в области освещения офисов, общественных учреждений, производственных площадей, выставок и торговых павильонов.



Срок эксплуатации светильников на основе светодиодов составляет 50000 часов. Светодиоды SMD расположенные на алюминиевом основании печатной платы позволяют добиться хорошего рассеивания тепловой энергии выделяемой при работе лампы. Что в свою очередь позволяет добиться непревзойденной надежности и стабильности характеристик лампы. Срок эксплуатации светильников на основе светодиодов составляет 50000 часов.

Монтаж ламп IL-DL-T8S очень прост, потому что для работы лампы не нужен балласт и пускатель. Поэтому монтаж IL-DL-T8S осуществляется с использованием стандартного корпуса с легкой модернизацией схемы подключения. Отсутствие дополнительных комплектующих положительно сказывается на надежности светильника в целом. Переход на новый тип ламп IL-DL-T8S не вызовет у Вас затруднений.

Лампы IL-DL-T8S доступны в двух вариантах длин - 1.2 м и 0.6 м.

Гарантийный срок:

12 месяцев

Спецификация:

Размер: 600 мм и 1200
Вес: 0,2 кг и 0,38 кг

Электротехнические характеристики:

Питание: 220 V AC
Потребляемая мощность: 10W и 20W
Световая эффективность
используемых светодиодов: 75 Lm/W
Срок службы: 60 000 часов
Световой поток, не менее: 750 lm и 1500 lm
Цветовая температура: 5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее: 85

Инструкция по установке IL-DL-T8S

- 1) Вынуть стартер и дроссель, а затем рассоединить всю схему лампы.
- 2) Установить IL-DL-T8S вместо прежней лампы.
- 3) Подать напряжение на IL-DL-T8S .

