



## Светильник светодиодный встраиваемый IL-UL-60X60-TN

Светильник светодиодный встраиваемый предназначен для установки в подвесной потолок типа ARMSTRONG, с размером ячейки 600x600 мм. Использование светодиодов обеспечивает непревзойденную экономичность, безопасность и экологичность. Использование матового фильтра позволяет добиться особой равномерности светового пятна и обеспечивает комфортное световое излучение.

Светодиоды SMD расположенные на алюминиевом основании печатной платы позволяют добиться хорошего рассеивания тепловой энергии выделяемой при работе лампы. Что в свою очередь позволяет добиться непревзойденной надежности и стабильности характеристик лампы.

Светильник предназначен для использования в офисных помещениях, медучреждениях, освещении супермаркетов, производственных зон и других общественных учреждений.

Толщина панели составляет 14 мм, что позволяет использовать светильник на подвесе.



Гарантийный срок: 12 месяцев

### Спецификация:

Размер: 600 x 600 x 14 мм

Климатическое исполнение и категория: УХЛ 2

Масса светильника, не более: 2 кг

Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP 40

Тип подключения: клеммная колодка

### Электротехнические характеристики:

Питание: 110-220 V AC

Потребляемая мощность: 50 W

Срок службы: 60 000 часов

Световой поток, не менее: 3400 lm

Цветовая температура: 4000 – 4500 K

Индекс Ra, не менее: 85

# Фотометрические характеристики

