



## Светильник для тоннелей IL-DC-CD-C01072

Светильник тоннельный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения тоннелей, закрытых помещений, цехов, производственных площадей и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на несущей опоре, потолке, подвесе или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от  $-40C^0$  до  $+85C^0$

Новая модульная конструкция обеспечивает большую площадь радиаторов для эффективного рассеивания тепла.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов. Съемная верхняя крышка обеспечивает удобный доступ к конструкции.



Гарантийный срок: 12 месяцев

### Спецификация:

Размер: 556 x 308 x 203  
Вес: 8 кг

### Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65  
Питание: 220 V AC  
Потребляемая мощность: 99W  
Световая эффективность  
Используемых светодиодов: 70 Lm/W  
Срок службы: 60 000 часов  
Световой поток, не менее: 6000 lm  
Цветовая температура: 5500 – 6000 K  
Индекс Ra, не менее: 85

Угловое распределение силы света  
(кривая силы света) и фотометрические характеристики.

