



Светильник уличный IL-DL01-120W

Светильник тоннельный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения улиц, ЖД станций, магистралей, придворовых территорий, парков и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на подвесе или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от -40C^0 до $+85\text{C}^0$



Источником света служат светодиоды белого цвета свечения. Светодиоды смонтированы на алюминиевую плату для обеспечения максимального рассеивания и передачи тепловой энергии.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Спецификация:

Размер: 530x384x116
Вес: 12 кг
Посадочный размер: Ф60 мм.



Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65
Питание: 220 V AC
Потребляемая мощность: 120W
Световая эффективность используемых светодиодов: 80 Lm/W
Срок службы: 60 000 часов
Световой поток, не менее: 9000 lm
Цветовая температура: 5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее: 85

Угловое распределение силы света
(кривая силы света) и фотометрические характеристики.

