


Светильник уличный IL-DL02-140W

Светильник уличный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения улиц, ЖД станций, магистралей, придворовых территорий, парков и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на подвесе или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от -40C° до $+85\text{C}^{\circ}$. Новая модульная конструкция обеспечивает большую площадь радиаторов для эффективного рассеивания тепла.



Каждый модуль имеет защиту IP67 и 100 % пыленепроницаемость.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов. Съёмная верхняя крышка обеспечивает удобный доступ к конструкции.



Гарантийный срок: 12 месяцев

Спецификация:

Размер: 730x400x160
Вес: 11 кг
Посадочный размер: Ф60 мм.

Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65
Питание: 220 V AC
Потребляемая мощность: 140W
Световая эффективность используемых светодиодов: 90 Lm/W
Срок службы: 60 000 часов
Световой поток, не менее: 9000 lm
Цветовая температура: 5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее: 85

Угловое распределение силы света (кривая силы света) и фотометрические характеристики.

