

## Светильник для тоннелей IL-DS-CC-098



Светильник тоннельный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения тоннелей, закрытых помещений, цехов, производственных площадей и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на несущей опоре, потолке, подвесе или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от  $-40\text{C}^{\circ}$  до  $+85\text{C}^{\circ}$

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов. Съёмная верхняя крышка обеспечивает удобный доступ к конструкции.

Гарантийный срок: 12 месяцев

### Спецификация:

Размер: 550 x 306 x 173  
Вес: 7 кг

### Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65  
Питание: 220 V AC  
Потребляемая мощность: 98W  
Световая эффективность используемых светодиодов: 70 Lm/W  
Срок службы: 60 000 часов  
Световой поток, не менее: 7000 lm  
Цветовая температура: 5500 – 6000 K  
Индекс Ra, не менее: 85

# Угловое распределение силы света (кривая силы света) и фотометрические характеристики.

