



Удобство

Предлагаемое устройство снимает все вопросы, связанные с обслуживанием светильников на высоких горизонтальных или наклонных потолках. Управление устройством происходит снизу с помощью выключателя. Не требуется помощь верхолазов, вызов специальных подъемных устройств или строительство переходных мостиков. Возможна установка устройства на несущие потолки, элементы конструкций и даже встраивание в ниши подвесных потолков. Предусмотрена установка величины снижения каждого светильника с выполнением функции «автостоп». Возможно управление снижением (подъемом) нескольких светильников одновременно. Реверсивный двигатель постоянного тока обеспечивает плавный спуск/подъем светильника.

Надежность

Скорость спуска/подъема светильника массой до 20 кг — 2,5–4 м/мин.
Допустимая температура окружающей среды: -15°C — +40°C.

Безопасность

Абсолютная безопасность обслуживания благодаря автоматическому отключению светильника от сети перед спуском. LUXLIFT не нуждается в профилактике в течение всего 15-летнего срока службы.



Устройство сопряжения лифта

Код заказа YKG 31010 (для YBC 0960420)
Код заказа YKG 32010 K (для лифта YBC 03168)



	YBC 0960420	YBC 03168	YBC 06050	YBC 0605006	YBC 06080	YBC 0608006
Максимальная длина троса, м	20	25	15	6	15	6
Грузоподъемность (не более), кг	12	20	50	50	100	100
Скорость, м/мин	3,2 – 3,8	2,5 – 3,5	0,5 – 0,9	0,5 – 0,9	0,4 – 0,7	0,4 – 0,7
Мощность, Вт	70	100	146	146	162	162
Ток, А	0,35	0,58	0,64	0,64	0,85	0,85
Вес устройства, кг	6,4	11,0	31	31	47	47
Размер устройства, мм	319x230x196	248x430x258	576x412x470	576x412x470	683x470x503	683x470x503

* под заказ для лифта YBC 03168