

| | A | B | C | L | D |
|-------------|-----|------|----|------|-----|
| 2x18 | 309 | 626 | 90 | 420 | 125 |
| 2x36 | 309 | 1228 | 90 | 1050 | 224 |
| 2x58 | 309 | 1527 | 90 | 1050 | 224 |
| 4x18 | 610 | 625 | 90 | 420 | 420 |
| 4x36 | 610 | 1228 | 90 | 1050 | 523 |

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.




Цвет корпуса — металл.




Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

PRB/S 236



PRB/S 418



| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА per. | |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| Светильники с белым корпусом | | | | | | |
| PRB/S 218 | 2x18 | 2,8 | 15421800 | ≥ 0,6 | 15421830/15421860 | ≥ 0,96 |
| PRB/S 236 | 2x36 | 5,3 | 15423610 | ≥ 0,85 | 15423630/15423660 | ≥ 0,96 |
| PRB/S 258 | 2x58 | 5,5 | 15425810 | ≥ 0,85 | 15425830/15425860 | ≥ 0,96 |
| PRB/S 418 | 4x18 | 5,2 | 15441810 | ≥ 0,85 | 15441830/15441860 | ≥ 0,96 |
| PRB/S 436 | 4x36 | 9,6 | 15443610 | ≥ 0,85 | 15443630/15443660 | ≥ 0,96 |
| Светильники с корпусом металл | | | | | | |
| PRB/S 236 | 2x36 | 5,3 | 15463610 | ≥ 0,85 | 15463630/15463660 | ≥ 0,96 |
| PRB/S 418 | 4x18 | 5,2 | 15481810 | ≥ 0,85 | 15481830/15481860 | ≥ 0,96 |