

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

NBT 21 H70



Цвет корпуса – черный.

компактная люминесцентная лампа — F
ртутная лампа типа ДРЛ — M
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBT 21 F226	2x26	G24d-3	4,4	Черный	3202122610	≥ 0,85
NBT 21 M80	1x80	E27	4,6	Черный	3202108004	≥ 0,85
NBT 21 M125	1x125	E27	4,6	Черный	3202112504	≥ 0,85
NBT 21 H70	1x70	E27	4,6	Черный	3202107002	≥ 0,85
NBT 21 S70	1x70	E27	4,5	Черный	3202107006	≥ 0,85
NBT 21 F226	2x26	G24d-3	4,4	Серебристый	3202162610	≥ 0,85
NBT 21 M80	1x80	E27	4,6	Серебристый	3202148004	≥ 0,85
NBT 21 M125	1x125	E27	4,6	Серебристый	3202152504	≥ 0,85
NBT 21 H70	1x70	E27	4,6	Серебристый	3202147002	≥ 0,85
NBT 21 S70	1x70	E27	4,5	Серебристый	3202147006	≥ 0,85