



Установочные размеры



NBL 11 H70



Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Стеклянный опаловый рассеиватель.

- лампа накаливания — E
- компактная люминесцентная лампа — F
- ртутная лампа типа ДРЛ — M
- металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
- натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBL 11 E100	1x100	E27	7,1	Черный	3001110000	1*
NBL 11 F126	1x26	G24d-3	7,6	Черный	3001112610	≥ 0,85
NBL 11 M80	1x80	E27	8,3	Черный	3001108004	≥ 0,85
NBL 11 M125	1x125	E27	8,5	Черный	3001112504	≥ 0,85
NBL 11 H70	1x70	E27	8,6	Черный	3001107002	≥ 0,85
NBL 11 S70	1x70	E27	8,6	Черный	3001107006	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя