








Комплект анкерных болтов АВ 160.
Код заказа — 40160.



Установочные размеры



NFB 161 M80



Установка

Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).

Конструкция

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Стекланный опаловый рассеиватель.

- лампа накаливания — E
- компактная люминесцентная лампа — F
- ртутная лампа типа ДРЛ — M
- металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
- натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFB 161 E100	1x100	E27	8,1	Черный	4016110000	1*
NFB 161 F126	1x26	G24d-3	8,6	Черный	4016112610	≥ 0,85
NFB 161 M80	1x80	E27	9,3	Черный	4016108004	≥ 0,85
NFB 161 H70	1x70	E27	9,2	Черный	4016107002	≥ 0,85
NFB 161 S70	1x70	E27	9,3	Черный	4016107006	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя