


**Установка**  
Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).

**Конструкция**  
Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

**Оптическая часть**  
Стекланный опаловый рассеиватель.

**NFB 221 S70**



лампа накаливания — E  
компактная люминесцентная лампа — F  
ртутная лампа типа ДРЛ — M  
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H  
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFB 221 E100	1x100	E27	8,1	Черный	4022110000	1*
NFB 221 F126	1x26	G24d-3	8,6	Черный	4022112610	≥ 0,85
NFB 221 M80	1x80	E27	9,3	Черный	4022108004	≥ 0,85
NFB 221 M125	1x125	E27	9,5	Черный	4022112504	≥ 0,85
NFB 221 H70	1x70	E27	9,2	Черный	4022107002	≥ 0,85
NFB 221 S70	1x70	E27	9,3	Черный	4022107006	≥ 0,85

\* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя