

| | A | B | C | |
|-------------|-----|-----|----|---------|
| 4x14 | 595 | 595 | 80 | 575x575 |
| 4x18 | 595 | 625 | 80 | 575x575 |

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (4 штуки).


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного ПММА с микропризматической структурой. Конструкция рассеивателя исключает необходимость использования металлической рамки. Рассеиватель крепится к корпусу клипсами, которые обеспечивают плотное прилегание к потолку.

PRM/R 418



| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА | |
|------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| PRM/R 414 | 4x14 | 4,2 | — | — | 20341430 | ≥ 0,96 |
| PRM/R 418 | 4x18 | 5,2 | 20341810 | ≥ 0,85 | 20341830 | ≥ 0,96 |