

	A	L
<b>1x28</b>	1238	1168
<b>2x28</b>	1238	1168
<b>1x35</b>	1538	1468
<b>2x35</b>	1538	1468

### Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект.

### Конструкция


Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской. Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

### Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.



**VIGO 228**



Артикул	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ
<b>VIGO 128</b>	металлик	1x28	6	<b>10512830/10512860</b>	≥0,96
<b>VIGO 228</b>	металлик	2x28	6	<b>10522830/10522860</b>	≥0,96
<b>VIGO 135</b>	металлик	1x35	7,5	<b>10513530/10513560</b>	≥0,96
<b>VIGO 235</b>	металлик	2x35	7,5	<b>10523530/10523560</b>	≥0,96
<b>VIGO 128</b>	белый	1x28	6	<b>10552830/10552860</b>	≥0,96
<b>VIGO 228</b>	белый	2x28	6	<b>10562830/10562860</b>	≥0,96
<b>VIGO 135</b>	белый	1x35	7,5	<b>10553530/10553560</b>	≥0,96
<b>VIGO 235</b>	белый	2x35	7,5	<b>10563530/10563560</b>	≥0,96