

	L	A	B	H
<b>NFB 231</b>	276	212	202	1140
<b>NFB 232</b>	276	212	202	1140
<b>NFB 233</b>	369	160	295	1110
<b>NFB 234</b>	369	220	295	1110

### Установка

Установка на грунтовую поверхность.


### Конструкция

Корпус из поликарбоната. Стальная оцинкованная труба, покрытая полимерным материалом.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Возможна замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу мощностью 23 Вт\*.

лампа накаливания — E



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Цвет корпуса	Код светильника
<b>NFB 231 E60</b>	1x60	E27	Черный	<b>4023106000</b>
<b>NFB 231 E60</b>	1x60	E27	Серебристый	<b>4023146000</b>
<b>NFB 232 E60</b>	1x60	E27	Черный	<b>4023206000</b>
<b>NFB 232 E60</b>	1x60	E27	Серебристый	<b>4023246000</b>
<b>NFB 233 E60</b>	1x60	E27	Черный	<b>4023306000</b>
<b>NFB 233 E60</b>	1x60	E27	Серебристый	<b>4023346000</b>
<b>NFB 234 E60</b>	1x60	E27	Черный	<b>4022346000</b>
<b>NFB 234 E60</b>	1x60	E27	Серебристый	<b>4023446000</b>

\* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя