

## SNS Светильники серии CARDAN



### Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металл. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных галогенных и металлогалогенных ламп.

### Оптическая часть

Рефлекторные галогенные лампы накаливания.  
Для SNS с комбинированными источниками света: галогенные и металлогалогенные лампы.



	A	B	Ø
<b>100</b>	202	202	180x180
<b>200</b>	384	202	360x180
<b>300</b>	566	202	540x180
<b>400</b>	748	202	720x180
<b>400 (кв)</b>	384	384	360x360

Код независимого блока питания:  
105 Вт — 155105,  
200 Вт — 155200.



**NEW**

SNS с комбинированными источниками света.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
<b>SNS 100</b>	1x35 (50, 75, 100)	1,0	Металлик	<b>45215000</b>
<b>SNS 200</b>	2x35 (50, 75, 100)	1,7	Металлик	<b>45225000</b>
<b>SNS 300</b>	3x35 (50, 75, 100)	2,4	Металлик	<b>45235000</b>
<b>SNS 400</b>	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Металлик	<b>45245000</b>
<b>SNS 400 (кв)</b>	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Металлик	<b>45145000</b>
<b>SNS 100</b>	1x35 (50, 75, 100)	1,0	Белый	<b>45215001</b>
<b>SNS 400 (кв)</b>	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	<b>45145001</b>
<b>SNS 400 (кв)</b>	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	<b>45145001</b>
<b>SNS 400 (кв)</b>	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	<b>45145001</b>
<b>SNS 400 (кв)</b>	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	<b>45145001</b>

### SNS с комбинированными источниками света

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>SNS 1x70/100</b>	1x70/1x100	1,8	Металлик	<b>45225002</b>	≥ 0,85	<b>46225002</b>	≥ 0,95	<b>45225030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 1x70/100</b>	1x70/1x100	1,8	Белый	<b>45265002</b>	≥ 0,85	<b>46265002</b>	≥ 0,95	<b>45265030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 2x70/200</b>	2x70/2x100	3,2	Металлик	<b>45145002</b>	≥ 0,85	<b>46145002</b>	≥ 0,95	<b>45145030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 2x70/200</b>	2x70/2x100	3,2	Белый	<b>45185002</b>	≥ 0,85	<b>46185002</b>	≥ 0,95	<b>45185030</b>	≥ 0,95