

CORRIDO Подвесная модульная система

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Подвешивается на тросовых подвесах. Система подвесов входит в комплект. Возможен монтаж светильников в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят: 2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO L, CORRIDO D – 14511.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

CORRIDO D - опаловый рассеиватель из полимерного материала.
CORRIDO L - зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ
CORRIDO D 128	1x28	4,2	14412830/14412860	≥0,96
CORRIDO D 135	1x35	5,2	14413530/14413560	≥0,96
CORRIDO D 228	2x28	4,2	14422830/14422860	≥0,96
CORRIDO D 235	2x35	5,2	14423530/14423560	≥0,96
CORRIDO L 128	1x28	4,3	14512830/14512860	≥0,96
CORRIDO L 135	1x35	5,4	14513530/14513560	≥0,96
CORRIDO L 228	2x28	4,3	14522830/14522860	≥0,96
CORRIDO L 235	2x35	5,4	14523530/14523560	≥0,96

Светильники для установки в линию*

CORRIDO DR 135	1x35	5,3	14413537/14413567	≥0,96
CORRIDO DR 235	2x35	5,2	14423537/14423567	≥0,96
CORRIDO LR 135	1x35	5,3	14513537/14512867	≥0,96
CORRIDO LR 235	2x35	5,3	14523537/14523567	≥0,96

*модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ