



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Подвешивается на тросовых подвесах. Система подвесов входит в комплект. Возможен монтаж светильников в линию.

При установке светильников в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят: 2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO N, CORRIDO NS – 14611.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Отражателем является внутренняя поверхность алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик.

Возможно окрашивание в любой цвет по шкале RAL.

По краям светильника расположены крепления для ламп МГЛ или ГЛН диаметром 50 мм по 2 с каждой стороны.



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА пер.	
				Код светильника	cos φ
CORRIDO N 128	1x28	G5	6,0	14612830/14612860	≥0,96
CORRIDO N 135	1x35	G5	7,0	14613530/14613560	≥0,96
CORRIDO NS 128/420	1x28 (4x20)	G5/GX10	6,4	14812830/14812860	≥0,85
CORRIDO NS 135/420	1x35 (4x20)	G5/ GX10	7,5	14813530/14813560	≥0,85
CORRIDO NS 128/450	1x28 (4x50)	G5/GU5.3	6,1	14912830/14812860	≥0,96
CORRIDO NS 135/450	1x35 (4x50)	G5/ GU5.3	7,1	14913530/14813560	≥0,96

Светильники для установки в линию*

CORRIDO NR 135	1x25	G5	7,1	14613530/14613560	≥0,96
CORRIDO NR 235	2x35	G5	7,2	14623530/14623560	≥0,85
CORRIDO NSR 135/420	1x35 (4x20)	G5/GX10	9,4	14813530/14813560	≥0,85
CORRIDO NSR 135/450	1x35 (4x50)	G5/GU5.3	9,3	14913530/14913560	≥0,96
CORRIDO NSR 235/420	2x35 (4x20)	G5/GX10	9,5	14823530/14823560	≥0,85
CORRIDO NSR 235/450	2x35 (4x50)	G5/GU5.3	9,3	14923530/14923560	≥0,96

*модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ