




Офис компании «МегаФон» (Москва)



|             | A   | B    | C  | ⊕        |
|-------------|-----|------|----|----------|
| <b>2x18</b> | 300 | 600  | 38 | 275x575  |
| <b>2x36</b> | 300 | 1200 | 37 | 275x1175 |
| <b>4x18</b> | 595 | 595  | 36 | 575x575  |
| <b>4x18</b> | 605 | 605  | 36 | 575x575  |
| <b>4x36</b> | 595 | 1195 | 39 | 575x1175 |



Светильник безрамочной конструкции.  
Для смены ламп достаточно сместить стекло внутрь  
потолочной ниши. Встраивается только в потолки  
типа «Армстронг».  
Код заказа — 22441810.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).


### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

**OPL/R 236**



**OPL/R 418**



| Артикул                | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА         |        | ЭПРА/ЭПРА рег.           |        |
|------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
|                        |              |           | Код светильника | cos φ  | Код светильника          | cos φ  |
| <b>OPL/R 218*</b>      | 2x18         | 2,8       | <b>20221800</b> | ≥ 0,6  | <b>20221830/20221860</b> | ≥ 0,96 |
| <b>OPL/R 236</b>       | 2x36         | 5,3       | <b>20223610</b> | ≥ 0,85 | <b>20223630/20223660</b> | ≥ 0,96 |
| <b>OPL/R 418 (595)</b> | 4x18         | 5,1       | <b>20241810</b> | ≥ 0,85 | <b>20241830/20241860</b> | ≥ 0,96 |
| <b>OPL/R 418 (605)</b> | 4x18         | 5,1       | <b>21241810</b> | ≥ 0,85 | <b>21241830/21241860</b> | ≥ 0,96 |
| <b>OPL/R 436</b>       | 4x36         | 9,2       | <b>20243610</b> | ≥ 0,85 | <b>20243630/20243660</b> | ≥ 0,96 |

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания