

**WRS/R** Светильники с белой экранирующей решеткой

Терминал аэропорта «Шереметьево-3»  
(Москва)

**Установка**



Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

**Оптическая часть**

Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**WRS/R 236****WRS/R 418**

	A	B	C	⊕
<b>2x18</b>	295	595	38	275x575
<b>2x36</b>	295	1195	38	275x1175
<b>4x18</b>	595	595	36	575x575
<b>4x18 (605)</b>	605	605	36	575x575
<b>4x36</b>	595	1195	38	575x1175



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>WRS/R 218*</b>	2x18	2,5	<b>10821800</b>	≥ 0,6	<b>10821830/10821860</b>	≥ 0,96
<b>WRS/R 236</b>	2x36	5	<b>10823610</b>	≥ 0,85	<b>10823630/10823660</b>	≥ 0,96
<b>WRS/R 418 (595)</b>	4x18	4,7	<b>10841810</b>	≥ 0,85	<b>10841830/10841860</b>	≥ 0,96
<b>WRS/R 418 (605)</b>	4x18	4,7	<b>11841810</b>	≥ 0,85	<b>11841830/11841860</b>	≥ 0,96
<b>WRS/R 436</b>	4x36	8,9	<b>10843610</b>	≥ 0,85	<b>10843630/10843660</b>	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания