

SNS Светильники серии CARDAN



Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металл. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных галогенных и металлогалогенных ламп.



	A	B	⌀
100	202	202	180x180
200	384	202	360x180
300	566	202	540x180
400	748	202	720x180
400 (кв)	384	384	360x360

Оптическая часть

Рефлекторные галогенные лампы накаливания.

Для SNS с комбинированными источниками света: галогенные и металлогалогенные лампы.

Код независимого блока питания:

105 Вт — 155105,
200 Вт — 155200.



SNS с комбинированными источниками света.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
SNS 100	1x35 (50, 75, 100)	1,0	Металлик	45215000
SNS 200	2x35 (50, 75, 100)	1,7	Металлик	45225000
SNS 300	3x35 (50, 75, 100)	2,4	Металлик	45235000
SNS 400	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Металлик	45245000
SNS 400 (кв)	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Металлик	45145000
SNS 100	1x35 (50, 75, 100)	1,0	Белый	45215001
SNS 200	2x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	45225001
SNS 300	3x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	45235001
SNS 400	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	45245001
SNS 400 (кв)	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	45145001

SNS с комбинированными источниками света

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
SNS 1x70/100	1x70/1x100	1,8	Металлик	45225002	≥ 0,85	46225002	≥ 0,95	45225030	≥ 0,95
SNS 1x70/100	1x70/1x100	1,8	Белый	45265002	≥ 0,85	46265002	≥ 0,95	45265030	≥ 0,95
SNS 2x70/200	2x70/2x100	3,2	Металлик	45145002	≥ 0,85	46145002	≥ 0,95	45145030	≥ 0,95
SNS 2x70/200	2x70/2x100	3,2	Белый	45185002	≥ 0,85	46185002	≥ 0,95	45185030	≥ 0,95

* для светильников с металлогалогенными лампами